

45817 LERTO EL 12W B

Fasádní svítidlo

5905339900012



Kanlux LERTO LED je jednoduché, univerzální fasádní svítidlo s integrovaným LED modulem. Díky minimalistickému designu se dobře hodí k různým typům fasád. Má stupeň krytí IP54, díky čemuž je odolné proti prachu a vlhkosti a proto se výborně osvědčuje při venkovním použití. Svítidlo je kryto 3letou zárukou. Verze LERTO EL 12W LED vyzařuje světlo s neutrální barvou (4000K).

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Světelný tok [lm]: 800

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: horizontální

Šířka [mm]: 260

Výška [mm]: 125

Hloubka [mm]: 125

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC


Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Wykrywanie ruchu: ne

Fasádní svítidlo



Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Kształt: obdélníkový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 836

Gramáž [g]: 1010

Hmotnost kusu brutto [g] : 942

Délka jednotkového balení [cm]: 13.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 13

Fasádní svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 27

Hmotnost kartonu [kg]: 6.06

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 29.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.035076

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách