

45823 KMC-40-02

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC
5905339901866



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	40
Kategorie použití	AC-7A, AC-7B
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet spínacích/rozpínacích kontaktů	0/2
Počet modulů	2
Napájecí napětí cívky [V]	230V AC 50/60Hz
Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1	40A
Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1	18A

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	82	Barva	bílá
Šířka [mm]	37		

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Místo montáže	na szynę TH35
Typ přípojky	svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	6
Počet kusů v hromadném balení	60
Čistá jednotková hmotnost [g]	234
Gramáž [g]	250.5
Hmotnost kusu brutto [g]	234
Délka jednotkového balení [cm]	3.6
Šířka jednotkového balení [cm]	6.6
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	15.03
Šířka kartonu [cm]	24.5
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m ³]	0.021413