

45834 KMC-63-31

Modulový stykač, řídící napětí 230V AC

5905339901972



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Kategorie použití	AC-7A, AC-7B
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Počet spínacích/rozpínacích kontaktů	3/1
Počet modulů	3
Napájecí napětí cívky [V]	230V AC 50/60Hz
Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1	63A
Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1	25A

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	81
Šířka [mm]	54

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
-------	------

Dokument vytvořen: 17.03.2026, 10:31

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Místo montáže	na szynę TH35
Typ přípojky	svorkovnice

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	4
Počet kusů v druhém balení	4
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	328
Gramáž [g]	352.5
Hmotnost kusu brutto [g]	328
Délka jednotkového balení [cm]	5.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	14.1
Šířka kartonu [cm]	24.5
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m ³]	0.021413