

# Kanlux



EAN: 5905339900135

1-fázové sady  
Kanlux 45883 TEAR 1F SET 1M-W



Dokument vytvořen: 29.04.2026, 14:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Jmenovité napětí [V]     | 220-240 AC |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50         |
| Jmenovitý proud [A]      | 10         |
| Místo použití            | uvnitř     |
| Stupeň krytí IP          | 20         |
| Napájecí zdroj v balení  | 0          |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|            |      |
|------------|------|
| Výška [mm] | 19   |
| Šířka [mm] | 34   |
| Délka [mm] | 1000 |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|   |      |
|---|------|
| Barva   | bílá |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I    |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## LOGISTIKA

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                  | kus      |
| Způsob balení                   | 40       |
| Počet kusů v druhém balení      | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení   | 40       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]   | 372      |
| Gramáž [g]                      | 402.5    |
| Hmotnost kusu brutto [g]        | 388      |
| Délka jednotkového balení [cm]  | 100      |
| Šířka jednotkového balení [cm]  | 3.5      |
| Výška jednotkového balení [cm]  | 2        |
| Hmotnost kartonu [kg]           | 16.1     |
| Šířka kartonu [cm]              | 18.5     |
| Výška kartonu [cm]              | 16.5     |
| Délka kartonu [cm]              | 106      |
| Objem kartonu [m <sup>3</sup> ] | 0.032357 |