

## 46282 LIXAN XL CCTDIM W/SR

Stropní LED svítidlo

5905339901422



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 65
Světelný tok [lm]	max 6700 (4000K)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000-6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	110
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vestavěné ovládání jasu	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

## PARAMETRY VÝROBKU

Ovládání	dálkové ovládání na IR
Funkce nočního světla	max 13,5W / max 1520lm / 3000K
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Průměr [mm]	485
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá/stříbrná
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PMMA
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	2240
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1610
Gramáž [g]	2113.33
Hmotnost kusu brutto [g]	1932
Délka jednotkového balení [cm]	49
Šířka jednotkového balení [cm]	7.5
Výška jednotkového balení [cm]	49
Hmotnost kartonu [kg]	12.67998
Šířka kartonu [cm]	48.5
Výška kartonu [cm]	51
Délka kartonu [cm]	51
Objem kartonu [m³]	0.126149