

Kanlux





EAN: 5905339900500

LED pásek
Kanlux 46317 LEDS-B14,4W/M12 00RGB

RGB



12V



Dokument vytvořen: 02.03.2026, 06:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = max 14,4
Světelný tok [lm]	1m = max 250
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	RGB
Typ diody	LED SMD
Barva světla	RGB
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	10
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	0,5m = max 7,2
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	60

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	40
Gramáž [g]	101.6
Hmotnost kusu brutto [g]	82
Délka jednotkového balení [cm]	21
Šířka jednotkového balení [cm]	1
Výška jednotkového balení [cm]	22.5
Hmotnost kartonu [kg]	5.08
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	28
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m ³]	0.03948