

## 46372 PLAVE INB49 CCT W/SR

Stropní LED svítidlo

5905339902924



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 36
Světelný tok svítidla [lm]	1700 (WW) / 2100 (NW) / 1800 (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vestavěné ovládání jasu	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Ovládání	dálkové ovládání na IR
Časový vypínač	ano

## PARAMETRY VÝROBKU

Funkce nočního světla	max 3,5W / max 150lm / 3000K
Otáčky motoru	228
Akustický tlak [dB]	max 52
Objem průtoku vzduchu [m <sup>3</sup> /min]	125
Příkon motoru [W]	max 30
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Průměr [mm]	490
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	1,5

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá/stříbrná
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	4400
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla $\Phi_{use}$ [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	2
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	2
Čistá jednotková hmotnost [g]	5108
Gramáž [g]	6680
Hmotnost kusu brutto [g]	6184
Délka jednotkového balení [cm]	53
Šířka jednotkového balení [cm]	27
Výška jednotkového balení [cm]	53
Hmotnost kartonu [kg]	13.36
Šířka kartonu [cm]	55.5
Výška kartonu [cm]	55.5
Délka kartonu [cm]	56
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.172494