

46437 KP-DB-I-MF-418M

Kovový rozvaděč
5905339906083




PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	63
Stupeň krytí IP	30
Norma	PN-EN 62208

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	711	Barva	bílá
Šířka [mm]	115	Materiál	ocel
Délka [mm]	485	Barva dveří	bílá
Místo montáže	k zabudování do zdi	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	6900
Gramáž [g]	7910
Hmotnost kusu brutto [g]	7910
Délka jednotkového balení [cm]	73
Šířka jednotkového balení [cm]	50.5
Výška jednotkového balení [cm]	13
Hmotnost kartonu [kg]	7.91
Šířka kartonu [cm]	50.5
Výška kartonu [cm]	13
Délka kartonu [cm]	73
Objem kartonu [m ³]	0.047925

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KP-DB-I-MF-312M	375	581	115
KP-DB-I-MF-318M	485	578	115
KP-DB-I-MF-418M	485	711	115
KP-DB-I-MF-518M	485	849	115