



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 250 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud [A]: 16

Barva: černá

Stupeň krytí IP: 44

Délka [mm]: 50

Počet zásuvek: 1

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: plast

Typ uzemnění: typ F

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 130

Gramáž [g]: 136.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 130

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 13.65

Šířka kartonu [cm]: 27

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.035532

DALŠÍ INFORMACE:

- STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem
- GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko
- zásuvka GRIP GP/S není dostupná pro zákazníky Kanlux Česká Republika a Kanlux Slovensko