


70523 MILO 7040T/P

Průmyslové svítidlo

5905339705235



Kanlux MILO je klasické zářivkové svítidlo, které se obvykle používá v technických místnostech, garážích, suterénech, schodištích, chodbách atd. Toto svítidlo má kovovou ochrannou mřížku, která navíc chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 165

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 110

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň IK: 06

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 410

Gramáž [g]: 441.67

Délka jednotkového balení [cm]: 18

Šířka jednotkového balení [cm]: 13

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 5.30004

Šířka kartonu [cm]: 18

Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m³]: 0.03024

70523 MILO 7040T/P

Průmyslové svítidlo



KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

