

Ventilátor



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>220-240 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Maximální výkon [W]	<b>19</b>
Hygrometr	<b>0</b>
Místo použití	<b>uvnitř</b>
Stupeň krytí IP	<b>X4</b>
Časový vypínač	<b>ano</b>
Otáčky motoru	<b>2550</b>
Typ ložiska	<b>kuličkové</b>
Akustický tlak [dB]	<b>39.5</b>
Průtok vzduchu v m <sup>3</sup> /h	<b>100</b>
Příkon motoru [W]	<b>19</b>

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>158</b>
Šířka [mm]	<b>79</b>
Délka [mm]	<b>158</b>
Místo montáže	<b>k zabudování do zdi</b>

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>II</b>
Stupeň ochrany	<b>II</b>

**ROZMĚRY A MONTÁŽ**

Montážní otvor [mm]	<b>Ø100</b>
Typ přípojky	<b>svorkovnice</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	<b>1</b>

**DALŠÍ INFORMACE****počet otáček: 2550/min****objemový průtok vzdušiny 100m³/h****hladina hluku 39,5dB (A)****model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem****LOGISTIKA**

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>12</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>12</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>480</b>
Gramáž [g]	<b>579.17</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>558</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>16</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>9</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>17.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>6.95004</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>27</b>
Výška kartonu [cm]	<b>36</b>
Délka kartonu [cm]	<b>33</b>
Objem kartonu [m³]	<b>0.032076</b>