

Ventilátor



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	19
Hygrometr	0
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	X4
Vypínač	ano
Otáčky motoru	2550
Typ ložiska	kuličkové
Akustický tlak [dB]	39.5
Průtok vzduchu v m ³ /h	100
Příkon motoru [W]	19

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	158
Šířka [mm]	79
Délka [mm]	158
Místo montáže	k zabudování do zdi

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Stupeň ochrany	II

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Montážní otvor [mm]	Ø100
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1

DALŠÍ INFORMACE**počet otáček: 2550/min****objemový průtok vzdušiny 100m³/h****hladina hluku 39,5dB (A)****model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem****LOGISTIKA**

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	560
Gramáž [g]	658.33
Délka jednotkového balení [cm]	16
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	17.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.89996
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	36
Délka kartonu [cm]	33
Objem kartonu [m³]	0.032076