

# Kanlux



EAN: 5905339901002

Fasádní svítidlo  
KANLUX 90100 ZEVI W EL 1GU10 B SE

IP  
54



## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

220-240 AC

Dokument vytvořen: 31.07.2026, 10:50

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 50            |
| Maximální výkon [W]      | max 7         |
| Patice (Zdroj světla)    | GU10          |
| Zdroj světla             | PAR16         |
| Zdroj světla v balení    | ne            |
| Místo použití            | uvnitř i vně  |
| Stupeň krytí IP          | 54            |
| Směr svícení svítidla    | nahoru a dolů |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Výška [mm]                              | 160                  |
| Šířka [mm]                              | 100                  |
| Délka [mm]                              | 110                  |
| Místo montáže                           | k usazení na zeď     |
| Typ přípojky                            | šroubová svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 1÷1,5                |



## PARAMETRY ČIDLA

|           |     |
|-----------|-----|
| Typ čidla | PIR |
|-----------|-----|

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                                                         | černá             |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina |
| Materiál difuzoru                                             | PC                |
| Materiál ochranného skla                                      | sklo              |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I                 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷40            |

## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 8        |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 8        |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 588      |
| Gramáž [g]                     | 711.25   |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 666      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 12       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 10.5     |
| Výška jednotkového balení [cm] | 17       |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 5.69     |
| Šířka kartonu [cm]             | 26       |
| Výška kartonu [cm]             | 19.5     |
| Délka kartonu [cm]             | 43.5     |
| Objem kartonu [m³]             | 0.022055 |