

90120 KDB-IP65-S04T MK2


Rozvaděč série KDB
5905339901200



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	690 AC; 1500 DC
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Norma	PN-EN 62208
Počet modulů	4P
Počet řádků	1

ROZMĚRY A MONTÁŽ		MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Výška [mm]	200	Barva	šedá
Šířka [mm]	103	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Délka [mm]	128	Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40
Místo montáže	k usazení na zed'		

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	40
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	534
Gramáž [g]	647.5
Hmotnost kusu brutto [g]	616
Délka jednotkového balení [cm]	13.5
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	21
Hmotnost kartonu [kg]	25.9
Šířka kartonu [cm]	44
Výška kartonu [cm]	56
Délka kartonu [cm]	55
Objem kartonu [m ³]	0.13552