

90129 KDB-IP65-S18T MK2+


Rozvaděč série KDB

5905339901293



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	690 AC; 1500 DC
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Norma	PN-EN 62208
Počet modulů	18P
Počet řádků	1

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	230
Šířka [mm]	121
Délka [mm]	386
Místo montáže	k usazení na zed'



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	1716
Gramáž [g]	2050
Hmotnost kusu brutto [g]	1918
Délka jednotkového balení [cm]	23.5
Šířka jednotkového balení [cm]	13.5
Výška jednotkového balení [cm]	39
Hmotnost kartonu [kg]	20.5
Šířka kartonu [cm]	41
Výška kartonu [cm]	49
Délka kartonu [cm]	67.5
Objem kartonu [m ³]	0.135608