

90131 KDB-IP65-S39T MK2+

Rozvaděč série KDB

5905339901316




PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	690 AC; 1500 DC
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Norma	PN-EN 62208
Počet modulů	3x13P
Počet řádků	3

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	550
Šířka [mm]	131
Délka [mm]	296
Místo montáže	k usazení na zed'



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25+40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	3330
Gramáž [g]	3860
Hmotnost kusu brutto [g]	3610
Délka jednotkového balení [cm]	30
Šířka jednotkového balení [cm]	13.5
Výška jednotkového balení [cm]	56
Hmotnost kartonu [kg]	19.3
Šířka kartonu [cm]	32
Výška kartonu [cm]	58
Délka kartonu [cm]	68.5
Objem kartonu [m ³]	0.127136