

90409 KRO6-1M-2/B20/30-A

Kombinace jistič-proudový chránič, 6kA, 2P
5905339904096



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	230 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	20
Jmenovitý diferenciální proud [mA]	30
Typ proudového chrániče	A
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 61009 -1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm²]	max 16
Vypínací charakteristika	B
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	1
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí Ui [V]	400
Počet pólů	2

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	81

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	17.8
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	max 25

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-25÷40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	12
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	120
Gramáž [g]	130.83
Hmotnost kusu brutto [g]	120
Délka jednotkového balení [cm]	1.8
Šířka jednotkového balení [cm]	7.2
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	15.6996
Šířka kartonu [cm]	27.5
Výška kartonu [cm]	19.5
Délka kartonu [cm]	49.5
Objem kartonu [m³]	0.026544

