

Kanlux



EAN: 5905339907820

Přisazené svítidlo
KANLUX 90782 EVALO EL-3I BE-G



Dokument vytvořen: 31.07.2026, 08:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	3 x max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	320
Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90
Regulace úhlu svítidla [°]	ve dvou osách
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	120
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	450
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	840
Gramáž [g]	1080
Hmotnost kusu brutto [g]	1000
Délka jednotkového balení [cm]	45.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	13
Hmotnost kartonu [kg]	6.48
Šířka kartonu [cm]	28
Výška kartonu [cm]	28.5
Délka kartonu [cm]	47.5
Objem kartonu [m³]	0.037905

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	běžová
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25