

22112 MORTA B CT-DSL50-SR

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339221124



MORTA B CT-DSL50-B



Mit einer großen Auswahl an Kanlux MORTA-Leuchtenmodellen können Sie jeden Wohnraum sehr originell gestalten. Kanlux MORTA erfüllen die Erwartungen all derjenigen, die Wert auf hochwertige Produkte legen, die sich durch attraktives und originelles Design auszeichnen.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: silber

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammbarer Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 90

Breite [mm]: 90

Höhe (mm): 36

Montagebohrung [mm]: Ø65-70

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Glas

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1


Stückzahl in Großverpackung: 30

Stückzahl pro Palettenenschicht: 210

Netto-Einzelgewicht [g]: 290

Grammatür [g]: 328

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

22112 MORTA B CT-DSL50-SR**EINBAU-DOWNLIGHT****Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10**Kartongewicht [kg]:** 9.84**Kartonbreite [cm]:** 26**Kartonhöhe [cm]:** 22**Kartonlänge [cm]:** 32**Kartonvolumen [m³]:** 0.018304