



## 22674 NOTUS 4LED 218 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339226747



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8- LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 615

**Breite [mm]:** 300

**Höhe [mm]:** 75

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 2x max 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Reflektormaterial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
1÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1490

**Grammatur [g]:** 1780

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 61.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 29.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8

**Kartongewicht [kg]:** 1.78

**Kartonbreite [cm]:** 30.5

**Kartondhöhe [cm]:** 8

**Kartonlänge [cm]:** 64

**Kartonvolumen [m³]:** 0.015616

Erstellt am: 16.11.2022, 10:15

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

**22674 NOTUS 4LED 218 NT**

## Aufbau-Rasterleuchte

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Die Leuchten sind für Leuchtstoffröhren T8 LED 220-240 V ~ ausgelegt; 50/60Hz mit einseitiger Stromversorgung
- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters
- Der Sitz der Leuchtstofflampe wird durch den Reflektor verdeckt
- Leuchten per Aufhängung montierbar
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Pulverbeschichtet

**ZUBEHÖR:****07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

