



## 23153 KMB6-B25/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339231536



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Bemessungsstrom [A]:** 25

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** na szynę TH35

**IP-Klasse (Schutztart):** 20

**Norm:** PN-EN 60898-1

**Länge [mm]:** 76

**Breite [mm]:** 52.5

**Höhe (mm):** 82

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm<sup>2</sup>]:** max 25

**Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm<sup>2</sup>]:** max 16

**Auslösecharakteristik:** B

**Energiebegrenzungsklasse:** 3

**Anzahl der Module:** 3

**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000

**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 500

**Anzahl der Pole:** 3

**Mechanische Lebensdauer:** 10000

**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 4

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4

**Stückzahl in Großverpackung:** 40

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 300

**Grammatür [g]:** 330

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 308

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.2

**Kartonbreite [cm]:** 25

**Kartonhöhe [cm]:** 19.5

## 23153 KMB6-B25/3

Leitungsschutzschalter, 3P

**Kartonlänge [cm]:** 45

**Kartonvolumen [m³]:** 0.021938