


23191 KRD6-4/25/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339231918

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** weiß**Einbauort:** na szynę TH35**Norm:** PN-EN 61008-1**Länge [mm]:** 75**Breite [mm]:** 70**Höhe (mm):** 82**Nennspannung [V]:** 400 AC**Bemessungsstrom [A]:** 25**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** do 35**Fehlerstromschutzart:** A**Anzahl der Module:** 4**Nennfehlerstrom [mA]:** 30**IP-Klasse (Schutztart):** 20**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 400**Anzahl der Pole:** 4**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 30**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 30**Netto-Einzelgewicht [g]:** 340**Grammatür [g]:** 390.67**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 366**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8**Kartongewicht [kg]:** 11.7201**Kartonbreite [cm]:** 28**Kartondicke [cm]:** 18.5**Kartonlänge [cm]:** 47**Kartonvolumen [m³]:** 0.024346