


23198 KRD6-4/100/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P

5905339231987



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 100

Nennfehlerstrom [mA]: 30

Fehlerstromschutzart: A

Farbe: weiß

Einbauort: na szynę TH35

IP-Klasse (Schutzart): 20

Norm: PN-EN 61008-1

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: do 35

Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25

Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16

Anzahl der Module: 4

Bemessungsschaltleistung[A]: 6000

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 400

Anzahl der Pole: 4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 420

Grammatur [g]: 390.67

Brutto-Einzelgewicht [g]: 416

Länge der Einzelverpackung [cm]: 9

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 11.7201

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 18.5

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.024346

23198 KRD6-4/100/30-A

Fehlerstromschutzschalter, 4P