


23240 KMC-20-20

Installationsschütz

5905339232403



PRODUKTPARAMETER:

Benutzerkategorie: AC-7A, AC-7B

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Anwendungsbereich: innerhalb

Norm: PN-EN 60947-4-1

Nennspannung [V]: 230 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 2/0

Anzahl der Module: 1

Nennleistung AC-7A/230: 4kW

Nennleistung AC-7B/230: 1,2kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230V AC 50/60Hz

Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1: 7A

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 12

Stückzahl in Großverpackung: 120

Netto-Einzelgewicht [g]: 120

Grammatur [g]: 130

Länge der Einzelverpackung [cm]: 2

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 15.6

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.021938