


23242 KMC-63-40

Installationsschütz

5905339232427

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-7A, AC-7B**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Anwendungsbereich:** innerhalb**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennspannung [V]:** 230 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte:** 4/0**Anzahl der Module:** 3**Nennleistung AC-7A/400:** 40kW**Nennleistung AC-7B/400:** 13kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230V AC 50/60Hz**Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1:** 63A**Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1:** 25A**IP-Klasse (Schutzart):** 20**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 4**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4**Stückzahl in Großverpackung:** 40**Netto-Einzelgewicht [g]:** 320**Grammatür [g]:** 350**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Kartongewicht [kg]:** 14**Kartonbreite [cm]:** 28**Kartonhöhe [cm]:** 18.5**Kartonlänge [cm]:** 47**Kartonvolumen [m³]:** 0.024346