


23247 KMC-25-31

Installationsschütz

5905339232472

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-7A, AC-7B**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Anwendungsbereich:** innerhalb**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennspannung [V]:** 230 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte:** 3/1**Anzahl der Module:** 2**Nennleistung AC-7A/400:** 15kW**Nennleistung AC-7B/400:** 4kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230V AC 50/60Hz**Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1:** 25A**Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A**IP-Klasse (Schutzart):** 20**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 6**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6**Stückzahl in Großverpackung:** 60**Netto-Einzelgewicht [g]:** 210**Grammatür [g]:** 230**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 3.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Kartongewicht [kg]:** 13.8**Kartonbreite [cm]:** 28**Kartonhöhe [cm]:** 18.5**Kartonlänge [cm]:** 47**Kartonvolumen [m³]:** 0.024346