


**23251 KMC-25-20**

Installationsschütz

5905339232519

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-7A, AC-7B**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Anwendungsbereich:** innerhalb**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennspannung [V]:** 230 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -25÷40**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte:** 2/0**Anzahl der Module:** 1**Nennleistung AC-7A/230:** 5kW**Nennleistung AC-7B/230:** 1,4kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230V AC 50/60Hz**Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1:** 25A**Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A**IP-Klasse (Schutzart):** 20**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 12**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 12**Stückzahl in Großverpackung:** 120**Netto-Einzelgewicht [g]:** 126**Grammatür [g]:** 134.17**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 2**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Kartongewicht [kg]:** 16.1004**Kartonbreite [cm]:** 24.5**Kartonhöhe [cm]:** 20**Kartonlänge [cm]:** 46**Kartonvolumen [m³]:** 0.02254