

## 23256 KCS-40A/2P

Installationsschalter

5905339232564



### PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	40
Benutzerkategorie	AC-22A
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 60947-3
Steuerungsart	mechaniczne
Anzahl der Module	2
Anzugskraft [Nm]	1,2
Schaltlebensdauer	2000
Anzahl der Pole	2 (6)

### ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	88.5
Breite [mm]	35.2

### MATERIAL UND KONSTRUKTION

Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40
---------------------------------	--------

Erstellt am: 27.03.2026, 09:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**ABMESSUNGEN UND MONTAGE**

Länge [mm]	<b>76</b>
Anschlussart	<b>Anschlusswürfel</b>
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

**LOGISTIK**

Maßeinheit	<b>Stück</b>
Verpackungsart	<b>60</b>
Stückzahl in Zwischenverpackung	<b>1</b>
Stückzahl in Großverpackung	<b>60</b>
Netto-Einzelgewicht [g]	<b>150</b>
Grammatur [g]	<b>174.17</b>
Brutto-Einzelgewicht [g]	<b>166</b>
Länge der Einzelverpackung [cm]	<b>4</b>
Breite der Einzelverpackung [cm]	<b>9</b>
Höhe der Einzelverpackung [cm]	<b>7.8</b>
Kartongewicht [kg]	<b>10.4502</b>
Kartonbreite [cm]	<b>27</b>
Kartonhöhe [cm]	<b>19.5</b>
Kartonlänge [cm]	<b>51.5</b>
Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]	<b>0.027115</b>

Erstellt am: 27.03.2026, 09:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**DE**