

23258 KCS-40A/4P

Installationsschalter

5905339232588



PRODUKTPARAMETER

| | |
|-----------------------|---------------|
| Nennspannung [V] | 230/400 AC |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Bemessungsstrom [A] | 40 |
| Benutzerkategorie | AC-22A |
| Anwendungsbereich | innerhalb |
| IP-Klasse (Schutzart) | 20 |
| Norm | PN-EN 60947-3 |
| Steuerungsart | mechaniczne |
| Anzahl der Module | 4 |
| Anzugskraft [Nm] | 1,2 |
| Schaltlebensdauer | 2000 |
| Anzahl der Pole | 4 (12) |

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

| | |
|-------------|------|
| Höhe [mm] | 88.5 |
| Breite [mm] | 70.4 |

MATERIAL UND KONSTRUKTION

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperaturbereich [°C] | -25+40 |
|---------------------------------|--------|

Erstellt am: 27.03.2026, 09:12

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

| | |
|---|------------------------|
| Länge [mm] | 76 |
| Anschlussart | Anschlusswürfel |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²] | max 16 |

LOGISTIK

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Maßeinheit | Stück |
| Verpackungsart | 30 |
| Stückzahl in Zwischenverpackung | 1 |
| Stückzahl in Großverpackung | 30 |
| Netto-Einzelgewicht [g] | 298 |
| Grammatur [g] | 336.67 |
| Brutto-Einzelgewicht [g] | 321 |
| Länge der Einzelverpackung [cm] | 7.5 |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 9 |
| Höhe der Einzelverpackung [cm] | 8.1 |
| Kartongewicht [kg] | 10.1001 |
| Kartonbreite [cm] | 25 |
| Kartонhöhe [cm] | 19.5 |
| Kartonlänge [cm] | 50 |
| Kartonvolumen [m ³] | 0.024375 |

Erstellt am: 27.03.2026, 09:12

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE