

24111 KCP-AX22

Leistungsschutz KCP

5905339241115



PRODUKTPARAMETER:

Benutzerkategorie: AC-15

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 2/2

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 10

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hilfskontakte: 4

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 0.95

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 150

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 150

Netto-Einzelgewicht [g]: 68

Grammatur [g]: 76.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5

Kartongewicht [kg]: 11.5005

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 40

Kartonvolumen [m³]: 0.0224

