

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

5905339263803



LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau, Wandeinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist ein entsprechendes LED-Netzgerät erforderlich, das im Angebot [index] verfügbar ist. : 26384, 26386
Höhe (mm): 36
Durchmesser [mm]: 185
Montagebohrung [mm]: Ø170
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Versorgungsstrom [mA]: 500
Maximale Leistung [W]: max 21
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: SL-DD-126-7B12CX2-2404-19
Lichtstrom [lm]: 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)
Farbtemperatur: warmweiß, weiß
Sockel (Leuchtmittel): solder pads
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000
Abstrahlwinkel [°]: 90
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Erstellt am: 12.02.2025, 10:01


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie



Anschlussart: Kabel mit Stecker

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Kształt: rund

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 19

Energieeffizienzklasse: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 3000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/3500/4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 18,4

Höhe des Leuchtmittels (mm): 126

Breite des Leuchtmittels (mm): 126

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 1

Farbwiedergabeindex: 90

Farbwertanteile (x): 0,44

Farbwertanteile (y): 0,403

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 177

Wert des R9-Farbwideregabeindex: 46

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

Stückzahl in Großverpackung : 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 260

Grammatur [g]: 394.8

Brutto-Einzelgewicht [g]: 356

Länge der Einzelverpackung [cm]: 19

Breite der Einzelverpackung [cm]: 20.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6

Kartongewicht [kg]: 3.948

Kartonbreite [cm]: 21.5

Kartonhöhe [cm]: 32

Kartonlänge [cm]: 40.5

Kartonvolumen [m³]: 0.027864

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

