


26767 BILO 6,5W E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339267672



Bei Kanlux BILO dreht sich alles um Langlebigkeit, die durch die SMD-LED-Technologie und eine hybride Kühlkörperstruktur erreicht wird. Alle Kanlux BILO 4,9W-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Diese kugelförmigen Leuchtmittel mit E14- und E27-Sockel eignen sich ideal für Wandlampen und Kronleuchter an allen Orten, an denen Ästhetik und eine mittlere Lichtmenge bei geringer Leistung wichtig sind. Außerdem trägt der geringe Stromverbrauch dazu bei, dass Energiekosten gespart werden.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Hülle: nicht verfügbar
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 45
Höhe (mm): 82
Tiefe [mm]: 45
Durchmesser [mm]: 45
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 50
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 150
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: G45
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: E14
Lebensdauer der Lampe[h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000
Form des Leuchtmittel: kulka
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein

26767 BILO 6,5W E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL



PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 7

Energieeffizienzklasse: E

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 806

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 6,5

Höhe des Leuchtmittels (mm): 82

Breite des Leuchtmittels (mm): 45

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 45

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.44

Farbwertanteile (y): 0.403

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 60

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 5

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,7

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 20

Grammatur [g]: 34.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 3.49

Kartonbreite [cm]: 24.5

Kartonhöhe [cm]: 17.5

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.02058

26767 BILO 6,5W E14-WW

LED-LEUCHTMITTEL

