


## 27603 HERON II LED W

LED-Schreibtischleuchte

5905339276032



### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Auf Untergrund  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Einschalter:** ja  
**Höhe MAX (mm):** 940  
**Kabellänge [m]:** 1.7  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 4,8  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 430  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Lebensdauer [h]:** 20000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000  
**Abstrahlwinkel [°]:** 110  
**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung  
**Anschlussart:** Kabel mit Stecker  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 360  
**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180  
**IP-Klasse (Schutztart):** 20  
**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)  
**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

**27603 HERON II LED W**

LED-Schreibtischleuchte

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 600  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6  
**Farbwiedergabeindex:** 80

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:**

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend  
**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** 1,0  
**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0,4

**LOGISTIKDATEN:**

**Verpackungsart:** 6  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 6  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 660  
**Grammatür [g]:** 860  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 18  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 44  
**Kartongewicht [kg]:** 5.16  
**Kartonbreite [cm]:** 20  
**Kartonhöhe [cm]:** 46  
**Kartonlänge [cm]:** 38  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.03496

