


02780 VIDI CTC-5515-W

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339027801



Kanlux VIDI ist eine Serie von einfachen und verschiedenen Spotleuchten. Wir können daraus unterschiedlichen Kompositionen zusammenstellen, wobei auch viele Farben dieser Aluminiumleuchten zur Auswahl stehen.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Für die Installation auf einer normal entflammbareren Oberfläche geeignet.: >35W

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Höhe (mm): 22

Durchmesser [mm]: 82

Montagebohrung [mm]: Ø75

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Leuchtmittel: MR16

Sockel: Gx5,3

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.12

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 68

Grammatür [g]: 97

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

02780 VIDI CTC-5515-W

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartongewicht [kg]: 4.85

Kartonbreite [cm]: 25.5

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.022376