

## 27804 ELNIS L W

Einbau-Downlight

5905339278043



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden**

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Darf nicht mit wärmeisulierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Höhe (mm):** 44

**Durchmesser [mm]:** 98

**Montagebohrung [mm]:** Ø70

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 160

**Grammatur [g]:** 199.8

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 10

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5

**Kartongewicht [kg]:** 9.99

**Kartonbreite [cm]:** 21


**Kartondhöhe [cm]:** 26.5

**Kartonlänge [cm]:** 52

**Kartonvolumen [m³]:** 0.028938

**27804 ELNIS L W**

Einbau-Downlight

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Dekorring ohne keramische Fassung

