

27810 ELNIS L B/G

Einbau-Downlight

5905339278104



Die Leuchte Kanlux ELNIS besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um eine Kombination aus zwei verschiedenen Elementen: dem Körper (Hauptteil) und dem Gehäuse (Abstandsring), die ein perfekt abgestimmtes Ganzes bilden. ELNIS L ist eine 25 mm hohe Leuchte.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz / gold

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Höhe (mm): 44

Durchmesser [mm]: 98

Montagebohrung [mm]: Ø70

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 160

Grammatür [g]: 199.8

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5

Kartongewicht [kg]: 9.99

Kartonbreite [cm]: 21


Kartonhöhe [cm]: 26.5

Kartonlänge [cm]: 52

Kartonvolumen [m³]: 0.028938

27810 ELNIS L B/G

Einbau-Downlight



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung

