


28340 KDB-F54P

Verteilerkasten ABS

5905339283405



Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Türfarbe: weiß
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 435
Breite [mm]: 145
Höhe (mm): 605
Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 3x18P
Temperaturbeständigkeit [°c]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Großverpackung : 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 4430
Grammatür [g]: 5910
Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 47
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 18.5
Kartongewicht [kg]: 5.91
Kartonbreite [cm]: 47
Kartonhöhe [cm]: 18.5
Kartonlänge [cm]: 63

28340 KDB-F54P

Verteilerkasten ABS

| **Kartonvolumen [m³]: 0.054779**