


28668 FTD1500 55W-840-INT

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286680



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Länge [mm]: 1480

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 55

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 7900

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X70/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷35

Schirmart: prismatisch, enger Ausstrahlwinkel

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

**Maximale Anzahl von Leuchten in einer
Durchschleifverbindung anschließbar:** 7

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

28668 FTD1500 55W-840-INT

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

LOGISTIKDATEN:**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2520**Grammatur [g]:** 2750**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 150**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 8**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 2.75**Kartonbreite [cm]:** 9**Kartonhöhe [cm]:** 7.5**Kartonlänge [cm]:** 150**Kartonvolumen [m³]:** 0.010125**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

