


Kanlux



EAN: 5905339290724

LED- Deckenleuchte KANLUX 29072 PORTOS CCT M10W TSE



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]

220-240 AC

Erstellt am: 07.10.2026, 14:08

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER


Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	5 / 7 / 10
Lichtstrom der Leuchte [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700/3000/4000/5000/6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Einstellbereich der Leistung [W]	5 / 7 / 10
Einstellbereich des Lichtstroms [lm]	max 500 (5W) / max 700 (7W) / max 1000 (10W)
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	25000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	52
Breite [mm]	195
Länge [mm]	300
Einbauort	Wandmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein



PARAMETER DES SENSOR

Sensor Typ	Dämmerungssensor
Bewegungserkennung	nein
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	3/10/25/50

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,95

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m

Erstellt am: 07.10.2026, 14:08

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-15÷35
LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	752
Grammatur [g]	946.6

LOGISTIK	
Brutto-Einzelgewicht [g]	868
Länge der Einzelverpackung [cm]	30.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	6.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	21
Kartongewicht [kg]	9.466
Kartonbreite [cm]	35.5
Kartonhöhe [cm]	23.5
Kartonlänge [cm]	62.5
Kartonvolumen [m³]	0.052141