


## 29242 SANI IP44 DSO-SN

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339292421

IP  
44



KANLUX SANI IP44 sind Aufputzleuchten. Sie zeichnen sich durch einen schlichten Stil aus und sind in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und Nickel satiniert. Die hohe Dichtheit der Leuchten (IP44) ermöglicht den Einsatz in Räumen, in denen elektrische Geräte einer erhöhten Luftfeuchtigkeit oder der Gefahr unter Wasser zu stehen, ausgesetzt sind, u. a. in Bad und Küche.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** Nickel satiniert

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Höhe (mm):** 95

**Durchmesser [mm]:** 80

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** PAR16

**Sockel:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75÷1,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 44

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 280

**Grammatür [g]:** 334

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Kartongewicht [kg]:** 6.68

**Kartonbreite [cm]:** 19.5

**Kartonhöhe [cm]:** 23

## 29242 SANI IP44 DSO-SN

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Kartonlänge [cm]:** 45

**Kartonvolumen [m³]:** 0.020183

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Leuchte nur für den Betrieb mit einem LED-Leuchtmittel geeignet.