

29313 CHIRO GU10 DTL-B

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339293138




MODERN
design

DESIGN
unique



Ø 070



Kanlux CHIRO GU10 ist eine völlig neue Kategorie dekorativer Beleuchtung. Diese Leuchte vom Typ SPOT kann dank der Halterung wie eine normale Spotleuchte in einer abgehängten Decke installiert werden. Das einzigartige Design und die Montage dieser Leuchte sind ihre größten Vorteile.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Montagebohrung [mm]: Ø70

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: PAR16

Sockel: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,5

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 340

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 90

IP-Klasse (Schutztart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Stückzahl pro Palettenenschicht: 140

Netto-Einzelgewicht [g]: 400

Grammatür [g]: 497.5

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15

Kartongewicht [kg]: 9.95

Kartonbreite [cm]: 21

29313 CHIRO GU10 DTL-B

EINBAU-DOWNLIGHT



Kartonhöhe [cm]: 32.5

Kartonlänge [cm]: 44.5

Kartonvolumen [m³]: 0.030371