

29581 AREL LED DO 6W-WW

Downlight

5905339295811

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Paneel nur 9 mm dick - es ist das dünste auf dem Markt erhältliche Paneel

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden: ja
Höhe (mm): 23
Durchmesser [mm]: 75
Montagebohrung [mm]: Ø60
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 6
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PMMA
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: DL-4014-06P06S-482060-0R75-V35 ID33239
92387
Lichtstrom [lm]: 440
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 120

29581 AREL LED DO 6W-WW

Downlight

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75-1,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutztart):** 65/20**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 5**Energieeffizienzklasse:** D**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 650**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 4.3**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 206**Breite des Leuchtmittels (mm):** 5**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 1**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0.44**Farbwertanteile (y):** 0.403**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 50**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 2**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,93**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 100**Stückzahl in Großverpackung:** 100**Netto-Einzelgewicht [g]:** 90**Grammatur [g]:** 122**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 11**Kartongewicht [kg]:** 12.2**Kartonbreite [cm]:** 23**Kartonhöhe [cm]:** 24.5**Kartonlänge [cm]:** 78**Kartonvolumen [m³]:** 0.043953

29581 AREL LED DO 6W-WW

Downlight

