


32522 TONIL II LED B

LED-Wandleuchte

5905339325228



Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Einschalter: ja
Länge [mm]: 370
Breite [mm]: 51
Höhe (mm): 121
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 3,3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: 2ES103WW32000001
Lichtstrom [lm]: 145
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 30
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

32522 TONIL II LED B

LED-Wandleuchte

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 360**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 360**IP-Klasse (Schutztart):** 20**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)**PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:****Spitzenlichtstärke [cd]:** 365**Halbwertswinke [°]:** 30**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 3**Energieeffizienzklasse:** G**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 145**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in schmalem Kegel (90°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 2,7**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 23**Breite des Leuchtmittels (mm):** 23**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 8**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,44**Farbwertanteile (y):** 0,403**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** -5**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,95**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 320**Grammatür [g]:** 402**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 12.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 19**Kartongewicht [kg]:** 20.1**Kartonbreite [cm]:** 31.5**Kartonhöhe [cm]:** 40.5**Kartonlänge [cm]:** 65**Kartonvolumen [m³]:** 0.082924

32522 TONIL II LED B

LED-Wandleuchte

