


32523 TONIL II LED W

LED-Wandleuchte

5905339325235



Kanlux TONIL LED II ist ein formschönes Wandleuchtenmodell mit integrierter Lichtquelle. Mit seinem flexiblen Gummiarm können Sie die Beleuchtung in die gewünschte Richtung lenken.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,2m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Einschalter: ja
Länge [mm]: 370
Breite [mm]: 51
Höhe (mm): 121
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 3,3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: 2ES103WW32000001
Lichtstrom [lm]: 145
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 30
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

32523 TONIL II LED W

LED-Wandleuchte

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 360

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 360

IP-Klasse (Schutztart): 20

Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Spitzenlichtstärke [cd]: 365

Halbwertswinke [°]: 30

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 3

Energieeffizienzklasse: G

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 145

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in schmalem Kegel (90°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand

Pon [W]: 2,7

Höhe des Leuchtmittels (mm): 23

Breite des Leuchtmittels (mm): 23

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 8

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0,44

Farbwertanteile (y): 0,403

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -5

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,95

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 320

Grammatür [g]: 402

Länge der Einzelverpackung [cm]: 12.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19

Kartongewicht [kg]: 20.1

Kartonbreite [cm]: 31.5

Kartonhöhe [cm]: 40.5

Kartonlänge [cm]: 65

Kartonvolumen [m³]: 0.082924

32523 TONIL II LED W

LED-Wandleuchte

