


32555 KMB6-C2/1

Leitungsschutzschalter, 1P

5905339325556



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 2
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzaart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 17.5
Höhe (mm): 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 1
Nennkurzschlussstrom [A]: 6000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500
Anzahl der Pole: 1
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 120
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 120
Netto-Einzelgewicht [g]: 96
Grammatür [g]: 104.92
Brutto-Einzelgewicht [g]: 100
Länge der Einzelverpackung [cm]: 2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 12.5904
Kartonbreite [cm]: 24.5
Kartonhöhe [cm]: 19.5
Kartonlänge [cm]: 46

32555 KMB6-C2/1

Leitungsschutzschalter, 1P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.021977