


## 32571 KMBN6-C25/1

Überstromschutzschalter, 1P+N

5905339325716



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Bemessungsstrom [A]:** 25  
**Einbauort:** na szynę TH35  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Norm:** PN-EN 60898-1  
**Länge [mm]:** 76  
**Breite [mm]:** 17.5  
**Höhe [mm]:** 82  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷25  
**Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]:** max 25  
**Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]:** max 16  
**Auslösecharakteristik:** C  
**Energiebegrenzungsklasse:** 3  
**Anzahl der Module:** 1  
**Nennkurzschlussstrom [A]:** 6000  
**Nominale Isolationsspannung  $U_i$  [V]:** 500  
**Anzahl der Pole:** 1+N  
**Mechanische Lebensdauer:** 10000  
**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 12  
**Stückzahl in Großverpackung:** 120  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 114  
**Grammatur [g]:** 120.83  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 113  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 2  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 14.4996  
**Kartonbreite [cm]:** 25  
**Kartonhöhe [cm]:** 19.5  
**Kartonlänge [cm]:** 45

Erstellt am: 15.12.2025, 17:19

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 32571 KMBN6-C25/1

---

Überstromschutzschalter, 1P+N

| Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.021938