


32577 KMB6-B20/2

Überstromschutzschalter, 2P

5905339325778



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 20

Einbauort: na szynę TH35

IP-Klasse (Schutzart): 20

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 35

Höhe [mm]: 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25

Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 2

Nennkurzschlussstrom [A]: 6000

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500

Anzahl der Pole: 2

Mechanische Lebensdauer: 10000

Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 6

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 194

Grammatur [g]: 208.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 200

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 12.4998

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19.5

Kartonlänge [cm]: 45

32577 KMB6-B20/2

Überstromschutzschalter, 2P

| Kartonvolumen [m³]: 0.021938