

32820 OS 40W-840-MPRM-W-N1

LED-Aufputz-Büroleuchte


5905339328205



MO
DE
RN
design

EA
SY
instal
lation

MADE IN
POLAND



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 600

Breite [mm]: 600

Höhe (mm): 35

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4500

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X95/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch vom Typ m

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 4060

Grammatur [g]: 4440

32820 OS 40W-840-MPRM-W-N1

LED-Aufputz-Büroleuchte

Länge der Einzelverpackung [cm]: 63**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 61.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5.5**Kartongewicht [kg]:** 4.44**Kartonbreite [cm]:** 61.5**Kartonhöhe [cm]:** 5.5**Kartonlänge [cm]:** 63**Kartonvolumen [m³]:** 0.02131**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1

Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N1

