


32822 OS 40W-840-MPRM-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

5905339328229



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 34

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4600

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X95/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch vom Typ m

Gehäusematerial: Metall

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 3940

Grammatur [g]: 4270

32822 OS 40W-840-MPRM-W-P1

LED-Unterputz-Büroleuchte

Länge der Einzelverpackung [cm]: 63
Breite der Einzelverpackung [cm]: 61.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Kartongewicht [kg]: 4.27
Kartonbreite [cm]: 61.5
Kartonhöhe [cm]: 5.5
Kartonlänge [cm]: 63
Kartonvolumen [m³]: 0.02131

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P1