


## 33518 XLED G95 4W-SW

### LED-LEUCHTMITTEL

5905339335180

1800K  
SUPER  
WARM



Eine dekorative Version des Globe-Leuchtmittel. Kanlux XLED G95 schafft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Diese große, leichte Kugel wird zu einer Dekoration für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant oder jeden anderen Ort, an dem Sie sie benutzen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

#### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** Bernstein

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Höhe (mm):** 140

**Durchmesser [mm]:** 95

**Quecksilbergehalt:** nein

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 38

**Nennleistung [W]:** 4

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 250

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** G95

**Dioden Typ:** LED FILAMENT

**Farbtemperatur:** super warm

**Sockel:** E27

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 15000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Form des Leuchtmittel:** globe

## 33518 XLED G95 4W-SW

### LED-LEUCHTMITTEL

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 4

Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]: 250

Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 1800

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]: 4

Farbwiedergabeindex: 80

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 25

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Flimmer-Messgröße (Pst LM):  $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 5

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 52

Grammatur [g]: 135

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16

Kartongewicht [kg]: 5.4

Kartonbreite [cm]: 44

Kartonhöhe [cm]: 35

Kartonlänge [cm]: 53

Kartonvolumen [m³]: 0.08162

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW  
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW

